

Duo-Touch® II



Duo-Touch® II

PC tablette durci – le plus petit, le plus léger

SANS FIL

Conception modulaire actualisable pour des performances et une flexibilité sans pareil

- EV-DO
- EDGE/GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA
- WLAN 802.11 a/g/n
- Bluetooth
- Jusqu'à 3 modems RF et GPS simultanément
- Diverses combinaisons disponibles selon les exigences spécifiques

ERGONOMIE

Conçu pour de dures conditions de mobilité

- Utilisation d'une seule main
- Moins de 2 kg (4,1 lbs)
- Design intuitif pour une plus grande facilité d'utilisation

PUISSANT

Dès aujourd'hui et pour les années à venir

- Processeur Intel® Core™ Duo U2500 à 1,2 GHz
- RAM DDR2 512 – 2048 Mo 533MHz

DURCI

L'informatique à tout moment, en tout lieu

- Satisfait à ou dépasse la norme MIL-STD 810F
- Assurance camions ASTM 4169-99 Niveau II, Programme B
- Étanche à l'entrée d'eau et de poussière (IP54)
- Certification pour Emplacements dangereux (HazLoc) (UL1604)
- Boîtier alliage de magnésium et exosquelette absorbant les chocs
- Satisfait aux essais de collision pour la sécurité à l'intérieur du véhicule

GENERAL DYNAMICS
Itronix

General Dynamics Itronix installe les performances et les capacités de ses notebooks durcis dans un PC tablette de taille moyenne !

Le PC tablette Duo-Touch® II est la nouvelle génération de PC tablettes de General Dynamics. Il offre la polyvalence des tablettes pour les environnements de travail difficiles qui exigent des ordinateurs durcis. Léger et ergonomique – il peut être utilisé d'une seule main –, le Duo-Touch II inclut un écran tactile à la fois à stylet actif et passif et allie la robustesse et l'étanchéité que vous êtes en droit d'attendre de General Dynamics Itronix. Conçu pour plusieurs technologies sans fil intégrées, y compris EDGE / GPRS / UMTS / HSDPA / HSUPA, EV-DO, 802.11 a/g/n, Bluetooth Classe II et GPS, le Duo-Touch II est préparé pour n'importe quel réseau sans fil. Le Duo-Touch II se caractérise également par une lisibilité hors pair en extérieur, avec la nouvelle technologie en attente de brevet, DynaVue™.

Il offre les résultats et la flexibilité dont vous avez besoin pour rendre vos collaborateurs mobiles plus efficaces sur le terrain. General Dynamics Itronix a su prendre le meilleur de la technologie PC tablette et l'améliorer pour l'employer dans des applications mobiles à hautes performances. Le Duo-Touch II est l'outil idéal pour les secteurs industrie, sécurité publique et militaire et bénéficie des services complets « solution globale » de General Dynamics Itronix. Que vos collaborateurs itinérants s'initient à l'informatique sans fil ou que vous souhaitez optimiser vos équipements d'informatique mobile, le Duo-Touch II vous offre des années de performances à la pointe d'un stylet ... ou au bout du doigt.



Spécifications du produit

Taille compacte :

- Longueur : 27,0 cm (10,6")
- Largeur : 18,4 cm (7,2")
- Profondeur : 4,2 cm (1,65")

Poids :

- Moins de 2 kg (4,1 lbs)

Processeur/Mémoire :

- Processeur Intel® Core™ Duo U2500 à 1,2 GHz avec cache L2 2 Mo
- RAM DDR2 512 à 2048 Mo 533 MHz

Stockage :

- Disque dur antichocs 2,5", 80 Go et 120 Go avec réchauffeur
- Disques dur à semi-conducteur 16 Go ou 32 Go en option

Alimentation :

- Batterie principale lithium ion intelligente 40,0 W (3900 mAh)
- Batterie d'expansion lithium ion 40,0W (3900 mAh) en option

Écran :

- Écran transmissif SVGA TFT 8,4" avec technologie DynaVue™ (en attente de brevet) pour une lisibilité maximale en extérieurs
- DynaVue™ dépasse le taux de contraste minimum exigé par la norme DOD-STD-3009 pour le plein soleil

Dispositif de pointage :

- Écran tactile de commande à stylet et écran tactile passif standard

Système d'exploitation :

- Microsoft® Windows XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows Vista™

Interfaces :

- Fente carte PC pour (1) carte Type I ou II avec interface 2.1 de bus carte 32 bits
- Baie Compact Flash pour carte de (1) Type I ou II
- Jacks RJ-11 et RJ-45 intégrés pour fax/modem intégré et Ethernet
- (2) connecteurs USB 2.0
- Connecteur d'insertion 26 broches
- Jacks micro et haut-parleurs externes
- Connecteur pour batterie d'expansion

Audio :

- Micro interne et haut-parleur
- Audio PCI avec conformité AC-97

Communications filaires intégrées :

- Fax/modem 56 Kbps V.92
- LAN Ethernet Base-T 10/100/1000 Mbit

Communications sans fil intégrées en option :

- WLAN 802.11 a/g/n
- Bluetooth
- GPS
- Les options radio prêtes incluent : EV-Do ; EDGE/GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA
- Jusqu'à 3 modems RF et GPS peuvent être intégrés simultanément

Touches :

- Enter
- Flèches haut/bas
- Echap
- Sécurité (Séquence d'attention sécurisée)
- Changement d'image écran (paysage/portrait)
- Touche de fonction
- Mise en veille/Marche-arrêt
- WLAN/Bluetooth on/off
- Interrupteur on/off pour toutes les radios

Options :

- Kit de montage bureau avec port moniteur externe (CRT) à 15 broches
- (2) ports USB et chargeur de batterie d'expansion
- Alimentation véhicule

- Station d'accueil véhicule avec clavier en option, cadenas, et connecteurs série, USB et moniteur externe
- Scanner d'empreintes digitales
- Poignée
- Mallettes de transport pour système et accessoires avec poignée et bandoulières en option

Environnement :

- Composants structurels en magnésium moulé
- Température de fonctionnement : -20 ° à 60 °C (-4 ° à 140 °F)
- Température de stockage : -55 ° à 75 °C (-67 ° à 167 °F)
- Certification UL1604 Classe I, Division 2, Groupe A, B, C et D pour emplacement dangereux, en option
- Satisfait ou dépasse la norme MIL-STD 810F
- Assurance camions ASTM 4169-99 Niveau II, Programme B
- Étanche à l'entrée d'eau et de poussière (IP54)
- Boîtier alliage de magnésium et exosquelette absorbant les chocs
- Satisfait aux essais de collision pour la sécurité à l'intérieur du véhicule
- Température de démarrage : -20 °C avec le réchauffeur de disque dur
- Marque CE

GENERAL DYNAMICS Itronix

États-Unis : 12825 E. Mirabeau Parkway • Spokane Valley, WA 99216 • Tél : +1-800-441-1309, +1-509-624-6600 • Fax : +1-509-626-4203 • Email : sales@gd-itronix.com • www.gd-itronix.com

Siège EMEA : Earlsplace Business Park, Fletchamstead Highway, Coventry, CV4 9UR UK • Tél : +44(0) 24 7671 4800 • Fax : +44(0) 24 7671 5677 • E-mail : sales@gd-itronix.com • www.gd-itronix.com

Allemagne : Tél : +49 211 5 23 91 459 • Fax : +49 211 5 23 91 200 • E-mail : sales@gd-itronix.eu • www.gd-itronix.eu

France : Parc d'Affaires Silic, 74 Rue d'Arcueil, BP 10405, 94573 RUNGIS Cedex, France • Tél : +33(0) 1 46 87 80 09 • Fax : +33(0) 1 45 60 55 95 • E-mail : sales@gd-itronix.com • www.gd-itronix.com

Canada : 2783 Thamesgate Dr., Mississauga, Ontario, L4T 1G5, Canada • Tél : +1-800-571-5434 • +1-905-672-7007 • Fax : 1-905-672-3999 • E-mail : sales@gd-itronix.com • www.gd-itronix.com

Asie : 5th Floor-2, No. 80, Chung-Hsiao East Road Sec. 2, Taipei 100, Taiwan • Tél : +866 2 2393 0660 • Fax : +886 2 2395 5256 • E-mail : sales@gd-itronix.com

© 2007 General Dynamics. Tous droits réservés. General Dynamics Itronix Corporation se réserve le droit de modifier ses produits et les spécifications à tout moment sans préavis. Toutes les marques citées comme telles dans ce document sont des marques de General Dynamics Itronix. Tous les autres noms de produits et de services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © Brevet et marque déposés aux États-Unis V.2 12/07 JTW