

MX9

Terminal portable ultra robuste

VOICE
READY



- Saisie des données de code-barre aussi bien à 10,2 cm qu'à 12 m de distance.
- Ecran brillant adapté aux activités extérieures, que ce soit en plein soleil ou dans des environnements mal éclairés.
- Amovible, la poignée est dotée d'une gâchette deux doigts. En caoutchouc moulée, elle est idéale pour de longues sessions de lecture.
- Claviers rétro éclairés de 62 touches alphanumériques ou 38 touches numériques-alpha. Conception moulée et robuste.
- Système d'exploitation leader du marché: Windows® CE 5.0 Professionnel.



TERMINAUX PORTABLES

- Terminal portable ultra robuste IP67. Fonctionne dans des environnements difficiles, à des températures comprises entre -20 et 50 °C.
- Radio WWAN possible avec GSM/GPRS/EDGE.
- Radio 802.11 a/b/g avec option Bluetooth pour une connectivité mobile à votre réseau d'entreprise.
- 10 touches programmables en accès direct, clavier entièrement paramétrable et personnalisable. Accès rapide, en un clic, à des fonctions particulières.
- Doté d'un récepteur GPS.

BORN RUGGED, NOT MADE RUGGED™

Conçu par LXE pour les environnements les plus rudes

Le terminal MX9 est adapté aux opérations dans les zones portuaires et multimodales, aux activités logistiques en extérieur et à tout type d'environnement où la collecte de données est nécessaire. Vous devez opérer dans des conditions extérieures difficiles ? N'ayez crainte, le terminal MX9 est intelligent, flexible et fiable.

Terminal portable ultra robuste

Qu'est-ce qui fait du MX9 un terminal portable ultra robuste ? Un éventail de fonctionnalités, dont un indice de protection IP67, des tests de chutes de 1.8 m de hauteur sur béton et des tests par cycle de 2 000 chocs à 1 mètre, permettent à ce terminal portable LXE de résister aux conditions les plus hostiles. Du stockage en grand froid aux environnements extérieurs, le MX9 peut tout gérer.

Le terminal MX9 est équipé d'un processeur PXA 320 et du système d'exploitation Windows® CE5.0 Professionnel, leader du secteur. Parmi les options disponibles, citons le réseau WWAN avec récepteurs GPS, le choix de claviers rétro éclairés, etc. Quel que soit l'environnement, la collecte de données ne présente aucun problème pour le terminal MX9, le terminal portable ultra robuste le plus avancé du marché.



www.lxe.fr

MX9

Caractéristiques techniques



Processeur et mémoire

- PXA320, 800MHz
- SDRAM : 128 Mo
- Mémoire flash : 128 Mo
- Carte d'extension SD jusqu'à 4 Go

Système d'exploitation

- Windows® CE 5.0 Professionnel
- Mémoire non volatile des pilotes, applications et paramètres internes.

Logiciel en option

- RFTerm® (TN5250, TN3270, VT220)
- L'utilitaire Applock contrôle l'accès aux applications de l'utilisateur et les changements de configuration non souhaités.
- Plusieurs langues disponibles
- Wavelink Avalanche et LXE eXpress Config

Développement d'applications

- Kit de développement logiciel (SDK) gratuit via le portail de développement de LXE, <http://www.lxe.com/developer>
- Exemple de code pour chaque appel d'API
- Exemple complet d'application
- FAQ relatives au développement

Clavier

- Touches rétro éclairées
- 38 touches numériques-alpha ou 62 touches alphanumériques
- 10 touches de fonctions programmables dédiées + touches définies par l'utilisateur
- Possibilité de reparamétrage du clavier
- Touches spécifiques pour l'émulation TN 5250 avec le clavier 62 touches
- Conception moulée et durable

Écran

- Couleur, 94 mm, format QVGA
- Lisible en extérieur, antireflet (transflectif)
- Écran tactile résistant avec stylet

Alimentation et gestion

- Autonomie de 8 heures dans des conditions d'utilisation normales
- Batterie de secours pour remplacement à chaud de la batterie principale

- Avertissement en cas de batterie principale faible
- Gestion de l'alimentation configurable

Interfaces

- USB Host & Client
- RS-232
- Ethernet
- Connecteur pour recharge du terminal
- Microphone
- Haut-parleur avec volume réglable
- large LED pour statut de lecture et voyants pour le niveau de batterie

Radio

- 802.11b/g
- 802.11a/b/g
- Antenne interne avec gestion de la diversité
- Bluetooth 2.0 + EDR
- Sécurité WPA ou WPA2
- WWAN, GSM/GPRS
- Récepteur GPS
- Certifié Cisco® CCXv4

Dimensions et poids

- Poids : 963 G avec scanner SR, 802.11, Bluetooth et dragonne
- Dimensions : 251 x 99 x 69 mm
- Batterie principale remplaçable par l'utilisateur
- Surmoulage en caoutchouc

Environnement

- Température d'utilisation : -20 à +50 °C
- Température de stockage : -20 à +70 °C
- Humidité : 5 à 95 % (sans condensation)
- Chutes : 1,80 m sur béton
- Chocs : 2 000 à 1 m
- Indice de protection : IP67
- MIL STD 810F

Certifications

- Émissions : (EMI)
FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A ;
EN 55022, Classe A (CISPR 22)
- Immunité : (EMC)
EN 55024:1998

- Sécurité :
UL 60950-1, CSA
C22.2 N° 60950-1,
EN 60950, IEC 60950
- Sécurité laser :
21 CFR 1040.10, IEC 60825-1
- Sécurité batterie :
UL 2054, IEEE 1725
- Radio :
FCC Partie 15 Sous-partie C,
IC RSS210, 102,
EN 300 328,
Chine SRRC,
Singapour IDA,
Malaisie SIRIM
- Sécurité radio :
FCC O.E.T. Bulletin 65
Industrie Canada RSS 102,
EN 50360

Code-barre

- Laser distance standard
- Laser toute distance (102 mm - 12 m)
- Imager 2D
- Vibreur de lecture et voyants de confirmation
- Prise en charge de nombreuses symbologies
- Capture d'images, norme VGA

Accessoires

- Poignée avec gâchette
- Câbles adaptateurs USB et RS-232
- Station d'accueil avec chargeur de batterie de rechange et port Ethernet
- Berceau de montage sur chariot (avec alimentation)
- Chargeur de batterie 4 unités
- Adaptateurs divers pour alimentation électrique
- Housse de transport pour le terminal MX9 avec poignée
- Housse de transport pour le terminal MX9 sans poignée
- Housse bandoulière pour MX9 avec poignée



LXE Inc.

Tel. +1-770-447 4224
E-mail info@lxe.com

LXE Europe

Tel. +32-15-29 28 20
E-mail RF4U@lxe.com

LXE Asia, Middle East

Tel. +65-6278 0593
E-mail info.singapore@lxe.com

LXE Belgium +32-15 29 28 20 – info.be@lxe.com • LXE U.K. +44 1844 34 65 76 – info.uk@lxe.com • LXE Netherlands +31-346 21 70 70 – info.nl@lxe.com
LXE Italy +39-02 21 87 10 99 – info.it@lxe.com • LXE France +33-1 41 47 99 99 – info.fr@lxe.com • LXE Germany +49-2461 690 450 – info.de@lxe.com
LXE Sweden +46-8 477 97 70 – info.se@lxe.com • LXE Middle East +971-4 395 4918 – info.middle-east@lxe.com
LXE Singapore +65-6278 0593 – info.singapore@lxe.com • LXE China +86 21 6124 9688 – info.china@lxe.com

PUBLIÉ PAR LXE INTERNATIONAL. SPÉCIFICATIONS SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. TOUS LES NOMS, PRODUITS ET SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE LEURS ORGANISATIONS DÉTENTRICES RESPECTIVES.

