

# IMPRIMANTE PC42E-T – HONEYWELL



omnichannel mobility leader since 2002

- Design compact et intuitif pour la productivité** : Une solution d'impression de bureau haute performance, dotée d'une fenêtre supérieure large et d'un écran LCD pour une surveillance immédiate du statut et des consommables.
- Performances d'impression polyvalentes** : Équipée d'une tête d'impression haute performance offrant jusqu'à 300 dpi et une vitesse de 6 pouces par seconde pour des étiquettes d'une netteté exceptionnelle.
- Gestion intelligente avec Printer Edge™** : Intègre une plateforme logicielle unique qui simplifie la configuration, renforce la sécurité et permet une gestion centralisée de tout votre parc d'imprimantes.
- Connectivité de nouvelle génération** : Propose des interfaces variées incluant l'Ethernet interne, l'USB Host et des options sans fil Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0 pour une flexibilité maximale sur le terrain.
- Économie et écologie en standard** : Inclut un bouton ECO dédié qui permet une calibration rapide, réduisant drastiquement le gaspillage d'étiquettes et le temps d'attente.
- Polyvalence de supports inégalée** : Sa conception intelligente permet d'utiliser des mandrins de ruban de 0,5 ou 1 pouce, s'adaptant ainsi à une multitude d'applications sans changer de matériel.
- Intégration et durabilité** : Rétro compatible avec les accessoires du modèle PC42T pour protéger vos investissements initiaux tout en offrant une robustesse accrue pour les environnements exigeants.
- Audio et notifications claires** : Système de surveillance en temps réel avec indicateur DEL multicolore pour une réactivité immédiate de l'opérateur.



## 1. Caractéristiques

OS	Compatible avec les pilotes Windows (InterDriver), Linux (CUPS) et Honeywell Device Types pour SAP	Audio	Tonalité d'alerte via le système de surveillance de l'état d'impression
Ecran	Fenêtre supérieure large et écran LCD pour surveiller l'état de l'impression et des consommables.	Dimensions	273 mm x 198 mm x 168 mm
Processeur	Plateforme Honeywell Printer Edge pour une configuration et une gestion intelligente.	Poids	2,04 kg
Clavier	Alphanumérique (47 touches), fonction numérique (38 touches) et 2 touches latérales programmable pour le scan.	Ports d'interfaces	USB Device, USB Host et Ethernet (Standard) ; USB vers série (Option)
Mémoire	128 Mo de mémoire Flash et 128 Mo de SDRAM.	Prises en charges des scanners	Compatible avec les options de moteur de scan via les accessoires ou intégration logicielle.
Lecteur	Supporte tous les principaux types de codes-barres 1D et 2D (Aztec, Data Matrix, QR-Code, etc.)	Fixation & supports	Conception à dessus plat facilitant l'utilisation empilable.
Connectivité	Appareil USB et port USB Host intégré	Connectivité	Module optionnel combinant Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0
Connexions réseau	Ethernet interne installé en usine ; support des protocoles TCP/IP (IPv4 et IPv6)	Température	Température de fonctionnement : 5°C à +40°C Température de stockage : -40°C à +60°C
Notifications	Indicateur DEL pour surveiller l'état de fonctionnement et de l'impression.	Humidité	Fonctionnement : 10% à 80%, sans condensation Stockage : 10% à 90%
Clavier	Clavier virtuel compatible avec le logiciel de conception d'étiquettes BarTender	Indice de protection	Certifications de sécurité CB, CE et conformité aux directives EMC Europe.

## 2. Accessoires

Kit, rouleau de plaques



Câble U2S



Cordon d'alimentation



Kit, tête d'impression  
203 DPI



Kit, Coupeur



Kit, module Wi-Fi et  
Bluetooth UE/APAC/META

