

# FIELDBOOK K101 G2



Une tablette élaborée pour la résistance dans les environnements les plus exigeants



10.1" Tempered Glass 3



Android 5.1  
Windows 10



IP 65 - Etanche



NFC  
1D/2D Code à barres



Drop test 1.2M



128 GB de stockage

# Caractéristiques techniques

## Système d'exploitation

Android 5.1  
Google Play/Chrome/Google Assistant  
Windows 10 Professionnel

## Performances

Intel Atom x5-Z8350  
2MB de cache, max 1.92 GHz  
Intel HD Graphics 400  
4GB RAM DDR3L-RS  
128 GB Stockage

## Ecran

10.1 pouces IPS  
Résolution 1280x800 HD  
Ecran tactile capacitif multipoints (10)  
Dual mode capacitif & digitizer avec stylet actif  
Verre trempé – lisible plein soleil 400 nits

## Connexions sans fil

Wifi 802.11 b/g/n/ac  
Bluetooth 4.0  
3G : 900/2100 MHz  
4G LTE : FDD 1/2/3/4/5/7/8/20  
GPS U-blox Neo 7M  
NFC

## Caméras

Caméra avant : 2MP  
Caméra arrière : 5MP

## Scanner code à barres (option)

Scanner 1D/2D intégré  
1D : UPC/EAN, Bookland EAN, ISSN EAN, UCC coupon code, code 128, GS1-228, ISBT 128, code 39, Trioptic code 39, code 32, code 93 et code 11  
2D : PDF417, MicroPDF417, Data matrix inverse, Maxicode, QR code, Micro QR, Aztec, QR inverse, Aztec inverse, Han Xin inverse

## Alimentation

Batterie polymère Lithium-ion 10 000mAh/3.7V amovible  
Adaptateur AC 100V-240VAC, 50/60Hz  
Output 5VDC @3A

## Ports et capteurs

1 x port USB 2.0 type A  
1 x port USB OTG  
1 x port Ethernet RJ45  
1 x port RS232 DB9  
1 x 3.5mm jack audio  
1 x SIM card (3G/4G)  
1 x micro SD max 128GO  
1 x prise d'alimentation DC  
1 x port mini HDMI  
1 x port POGO (12 pins)

## Dimensions et poids

Taille : 280 x 186 x 24mm  
Poids : 1.14kg

## Certifications

Certifié IP65  
Certifié CE, WEEE, RoHS  
Résiste aux chutes de 1.2m  
Temp. de fonctionnement : -20°C à +60°C  
Temp. de stockage : -30°C à +70°C  
Humidité 95% sans condensation

## Options et accessoires

Nombreux accessoires disponibles :  
Voir catalogue (Supports véhicules, socles de recharge, outils de portage...)

## Inclus dans la boîte

Tablette, batterie, câble mini USB -> USB, adaptateur AC 100V-240VAC avec prises EU, UK & US, stylet actif, poignée, dragonne et un guide d'utilisation

Logic instrument France

+33 (0)1 69 33 10 80

bienvenue@logic-instrument.com

Logic instrument Allemagne

+49 (0)6104 945 993

willkommen@logic-instrument.com

Logic instrument Royaume Uni

+44 (0)1189 772460

jrattcliffe@logic-instrument.com