Tablettes professionnelles ET401

Élégantes. Robustes. Fiables.

Découvrez les tablettes professionnelles ET401 8 et 10 pouces, la nouvelle génération des illustres tablettes ET40 et ET45 Zebra. Ces tablettes allient une ergonomie élégante, tout en légèreté, avec une exceptionnelle robustesse, et proposent toutes les technologies mobiles les plus modernes. Des tablettes plus intelligentes, dopées à l'IA, plus intuitives et conviviales grâce à une technologie tactile améliorée. Plus rapides grâce aux dernières technologies sans fil. Plus robustes grâce à un cycle de vie plus long. Ils sont plus puissants, avec un processeur plus performant pour prendre en charge les applications d'IA basées sur le cloud. Plus sécurisées, grâce à de nouvelles options qui renforcent la protection. Et grâce à des options de capture de données améliorées, notamment la RFID[1], ces tablettes sont encore plus polyvalentes et prêtes à simplifier un éventail élargi de tâches dans divers flux de travail. Tablettes professionnelles ET401 : une conception épurée plébiscitée par vos collaborateurs, alliant puissance, robustesse et fiabilité, indispensable à votre entreprise.



Plus robustes grâce à un cycle de vie 25 % plus long

Plus résistantes grâce à une étanchéité à la poussière et à l'eau

Les tablettes ET401 sont entièrement résistantes à la poussière et à l'immersion dans l'eau, grâce à leur indice d'étanchéité IP68. Qu'il pleuve, qu'elles tombent dans une flaque ou qu'elles soient rincées pour le nettoyage, elles restent opérationnelles en toutes circonstances.

Conçues pour des variations de température extrêmes.

Les changements rapides de température peuvent nuire au système électronique sensible d'une tablette. Grâce à un test de résistance aux chocs thermiques et à une large plage de températures de fonctionnement, les tablettes ET401 passent aisément du froid extrême à la chaleur intense, et inversement.

Protection de l'écran renforcée

L'écran est un des composants le plus important et vulnérable. Gorilla Glass 5 offre une protection renforcée contre les chocs et les rayures. La résistance aux gouttes d'eau et le revêtement anti-traces de doigts préservent la clarté de l'écran et sa lisibilité, sans nécessiter un nettoyage constant.

Durée de vie exceptionnelle de huit ans

Les tablettes ET401 sont conçues dès le départ pour durer de nombreuses années. Contrairement à de nombreux appareils, elles sont disponibles à la vente pendant quatre ans à compter de leur lancement initial, éliminant ainsi les coûts et la complexité liés au déploiement de plusieurs modèles. Avec ce service étendu de quatre ans, vous bénéficiez donc d'un total de huit années de maintenance et d'assistance.

Plus intelligentes grâce à l'IA intégrée

Un processeur avancé avec des technologies mobiles de nouvelle génération

Le processeur Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 offre des fonctionnalités embarquées optimisées par l'IA et prend en charge les applications modernes de l'IA basées sur le nuage, les connexions sans fil les plus rapides, la technologie RFID[1] intégrée à la puce, et bien plus encore. Trois générations plus récent que le SM6375 des ET40/ET45, ce processeur offre au personnel de terrain un gain de performances de plus de 42 %[2].

Technologie tactile de pointe, pour une saisie facile des données

L'écran tactile avec IA intégrée et les technologies de détection avancées redéfinissent la précision du toucher, la polyvalence et la réactivité. Bénéficiez d'une saisie de données fluide avec doigt nu ou ganté ou stylet conducteur, sans devoir modifier ou choisir les paramètres du mode tactile.

Tablettes professionnelles ET401 : une conception épurée plébiscitée par vos collaborateurs, alliant puissance, robustesse et fiabilité, indispensable à votre entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com/et401

Peu importe la manière dont vous saisissez les données, vous bénéficiez d'une précision accrue et d'une réponse instantanée, même sous de fortes pluies. De plus, l'écran lumineux de 600 nits est facilement lisible, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Audio avancé piloté par IA, pour une exceptionnelle clarté vocale

L'IA élimine les échos acoustiques et supprime encore plus de bruits de fond, offrant une meilleure clarté de voix même dans les environnements les plus difficiles pour les technologies de suppression de bruit.

Plus de modes de captures pour davantage de données

RFID courte portée intégrée en option

Le Dragonwing Q-6690 est le premier processeur mobile professionnel au monde à offrir des fonctionnalités RFID complètes. Il permet à votre ET401 de lire jusqu'à 90 étiquettes par seconde à une distance maximale de 1,2 m (4 pi), augmentant ainsi l'usage du sans contact. En un instant, les collaborateurs en point de vente peuvent faire l'inventaire sur les étagères et les techniciens peuvent vérifier les bons articles dans les bons camions, sans l'achat et la gestion de lecteurs RFID séparés.

Caméra arrière ultra grand-angle en option

Cette option pour caméra de 13 MP ouvre la voie à de nouvelles applications de vision qui nécessitent une vue plus large. En quelques clics, les agences de location de voitures peuvent documenter l'état d'une voiture entière et les enseignes peuvent capturer la totalité d'une section d'étagère pour le merchandising.

Choisissez un scanner intégré en option pour répondre à vos besoins.

Utilisez le SE4100 pour une lecture des codes-barres à portée standard à faible ou moyenne intensité. Le SR500 capture des codes-barres dans toutes les conditions d'éclairage, dont la lumière du soleil, et offre une plus grande portée de lecture et un pointeur lumineux jaune unique en son genre, avec un éclairage rouge pour un meilleur contraste et une visée plus facile et précise. En outre, la possibilité de capturer des images, des documents, des textes et de la reconnaissance optique de caractères est idéale pour les preuves de livraison et autre.

Sécurisez vos appareils grâce à de multiples couches de sécurité

Protégez votre appareil des attaques matérielles

Secure Element et Android Strongbox fournissent la meilleure sécurité physique disponible sur un appareil mobile et empêchent tout accès non autorisé à des données sensibles. De plus, certains modèles sont équipés d'une puce de sécurité HID® intégrée, permettant un accès sécurisé par carte ou badge à l'ET401 et aux applications protégées.

Évitez les cyberattaques grâce à une sécurité à vie

LifeGuard™ pour Android™ [3] vous fournit en temps voulu les mises à jour du système d'exploitation dont vous avez besoin pour faire face aux nouvelles menaces de sécurité. Vous décidez du moment des mises à jour, garantissant ainsi le bon fonctionnement de vos applications en amont. Vous choisissez la manière dont les utilisateurs effectuent les mises à jour : Wi-Fi, réseaux cellulaires ou lorsque les appareils ne sont pas utilisés et connectés à la station d'accueil.

Offrez à vos collaborateurs un accès simple et sécurisé aux appareils

Grâce à Identity Guardian[4], les collaborateurs peuvent s'authentifier simplement en plaçant leur visage face à l'écran. La compatibilité avec l'authentification unique (SSO) évite en outre d'avoir à saisir ses identifiants pour se connecter aux différentes applications ou s'en déconnecter tout au long de la journée.

Retrouvez les appareils manquants, même s'ils sont éteints

Savez-vous où se trouvent vos appareils ? Grâce à Device Guardian[5], il est facile de retrouver les appareils perdus ou égarés.

Tous les réseaux sans fil les plus rapides

Une performance sans fil inégalée grâce au réseau Wi-Fi 7, 5G et Bluetooth 6

Le Wi-Fi 7 est deux fois plus rapide que le Wi-Fi 6, offre le double de bande passante et de communications multibandes pour prendre en charge davantage d'équipements et de trafic. La 5G de 2e génération, conforme à la version 17, disponible en option, offre les débits cellulaires les plus rapides ainsi que la prise en charge des réseaux 5G privés, idéale pour les grandes surfaces où le déploiement du Wi-Fi peut s'avérer trop complexe et coûteux. Le Bluetooth 6.0 offre des connexions à faible consommation d'énergie et un positionnement précis pour connecter et déconnecter automatiquement les périphériques.

Rentabilisez la tablette et augmentez la productivité des collaborateurs

Une gamme complète d'accessoires compatibles avec les versions antérieures

La mise à niveau de la ET40/ET45 vers les fonctionnalités avancées de la ET401 s'effectue de manière fluide. Il suffit de changer les appareils, car tous les accessoires existants de la ET40/ET45 fonctionnent avec la ET401.

Utilisation sans batterie

Utilisez une source d'alimentation externe pour les tablettes ET401. Elle peut être installée en permanence dans les véhicules, sur les kiosques ou les postes de travail. Cela élimine le besoin d'une batterie et les problèmes techniques associés, tel que le gonflement de la batterie.

Optimisez les fonctionnalités et l'efficacité grâce à Zebra DNA : votre atout logiciel

Configurez, sécurisez et gérez facilement vos appareils, dès leur déballage, grâce à Zebra DNA Core, un logiciel gratuit, préinstallé et prêt à l'emploi. Deux solutions sont s'offrent à vous. Optez pour Zebra DNA Core+[6] afin d'accéder à des outils avancés conçus pour optimiser la capture de données et faciliter la collaboration au sein de vos équipes de terrain. Pour aller encore plus loin, découvrez DNA Advanced[6], vous bénéficiez de tous les outils de DNA Core+, complétés par des abonnements à cinq applications avancées supplémentaires : Enterprise Browser, Wireless Insights, Identity Guardian, Device Guardian et Zebra DNA Cloud. Gérez facilement toutes les applications DNA Core, DNA Core+ et DNA Advanced depuis un tableau de bord unique, intuitif et clair.

Caractéristiques

Caractéristiques physiques

Dimensions	8 pouces : L x H x P : 212,7 x 134,4 x 11,4 mm (8,37 x 5,29 x 0,45 pouces) 10 pouces : L x H x P : 256,1 x 162,7 x 11,4 mm (10,08 x 6,40 x 0,45 pouces)
Poids	8 po : 480 g (1,05 lb) 10 po : 680 g (1,49 lb)
Écran	WUXGA 1920x1200 de 20,3 cm (8 pouces) et de 25,7 cm (10,1 pouces), 600 nits, traitement optique de l'écran tactile
Écran tactile	Tactile capacitif à saisie multimode, doigt nu ou ganté ou stylet conducteur (vendu séparément), rejet des gouttes d'eau, revêtement antisalissure, Corning® Gorilla® Glass 5
Alimentation	Chargement : Via USB-C (compatible USB PD) pogo inférieur et options de chargement d'accessoires sélectionnées Batterie : Batterie lithium-ion polymère rechargeable, remplaçable par l'utilisateur(trice), 8 po : 6 100 mAh, 3,91 V (23,46 Wh), 10 po : 7 600 mAh, 3,91 V (29,71 Wh), batterie secondaire remplaçable à chaud en option 3 400 mAh, 7,6 V (25,84 Wh), pour utilisation avec l'accessoire d'extension au dos de l'appareil ; Utilisation sans batterie : alimentation électrique via une source externe via USB-C ou E/S inférieure/arrière
SIM	Double SIM (Nano SIM et eSIM)
Notifications	Tonalité audible, témoins à DEL multicolores, vibration
Options de clavier	Virtuel, Bluetooth, USB
Audio	Haut-parleurs stéréo, deux microphones, prise en charge d'un casque audio par port USB-C ou connexion Bluetooth, compatibilité BLE, VoIP avec prise en charge du push-to-talk, suppression de bruit via IA grâce à Qualcomm Fluence
Touches	Volume +/-, marche/arrêt, touches programmables
Ports d'interface	USB Type C (USB 3.1), E/S arrière et bas (USB 2.0)

Caractéristiques des performances

Processeur	Processeur Qualcomm Dragonwing™ Q-6690 jusqu'à 2 GHz
Système d'exploitation	Android ; pour connaître les versions Android prises en charge, visitez : www.zebra.com/android-versions
Mémoire	6 Go de RAM LPDDR5/64 Go Flash UFS 2.2, 8 Go de RAM LPDDR5 optionnel/128 Go Flash UFS 3.1, emplacement carte MicroSD jusqu'à 2 To

Environnement utilisateur

Température en service	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
Température de stockage	-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)

Réseau local sans fil

Radio WLAN	IEEE 802.11 be/az[7]/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w ; fonctionnement triple bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), MU-MIMO 2x2 ; Wi-Fi CERTIFIED 7™ ; connexion MLO avec MLMR (transmission et réception simultanées) en modes triple bande et double bande : 2.4+5+6, 2.4+5+5, 5+5+6, 5+6, 5+5, 2.4+5, 2.4+6 ; fonctionnement simultané sur deux bandes, fonctionnement simultané sur les bandes hautes (HBS) ; IPv 4, IPv6 ; Wi-Fi Aware
Débits de données	2,4 GHz : 802.11b/g/n/ax/be - 20 MHz – jusqu'à 344 Mbit/s ; 5 GHz : 802.11a/n/ac/ax/be - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – jusqu'à 2 882 Mbit/s ; 6 GHz : 802.11ax/be - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz – jusqu'à 5 764 Mbit/s
Sécurité et encryptage	WPA3 Enterprise en mode 192 bits, GCMP-256 – EAP-TLS ; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128, GCMP-256 – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-PWD ; WPA3 Personal (SAE, SAE-EXT), AES-CCMP-128, GCMP-256 ; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP et AES-CCMP-128 ; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP et AES-CCMP-128 ; Enhanced Open (OWE), AES-CCMP-128, GCMP-256 ; WEP 40 bits et 104 bits ; appareils WAN uniquement : EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
Canaux de fonctionnement	Canaux 1 à 13 (2 401 à 2 483 MHz) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; canaux 36 à 165 (5150 à 5850 MHz) : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 ; canaux 1 à 233 (5925 à 7125 MHz) ; bande passante des canaux : 20, 40, 80, 160, 320 MHz ; les canaux/fréquences de fonctionnement et les largeurs de bande réellement disponibles varient en fonction des exigences réglementaires et de l'organisme de certification.
Certifications	Certifications Wi-Fi Alliance : Wi-Fi CERTIFIED 7/6/6E/ac/n ; WPA2-Personal/Enterprise ; WPA3-Personal/Enterprise (avec mode 192 bits) ; trames de gestion protégées ; Wi-Fi Enhanced Open ; WMM (Wi-Fi Multimedia) ; WMM-Power Save ; WMM-Admission Control ; Voice-Enterprise ; Wi-Fi Direct ; Wi-Fi Agile Multiband ; Wi-Fi QoS Management ; Wi-Fi Optimized Connectivity ; Passpoint
Itinérance rapide	802.11r Fast BSS Transition ; mise en cache des PMK ; Cisco Centralized Key Management ; OKC
Wi-Fi Multimédia	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) et WMM-PS ; TSPEC

Réseau sans fil étendu

Bande de radiofréquences (pour les données WAN uniquement)	Bandes[8] : 5G FR1 : n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/76/77/78/79 ; 4G : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/53/66/68/70/71/106 ; 3G : B1/2/4/5/6/8/19 ; 2G[9] : 850/900/1800/1900 ; Rel-17, Double SIM/Double Veille, LTE-A Gigabit, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), regroupement des opérateurs (CA) LTE/NR, LTE CA – Jusqu'à 3DLCA, 2ULCA, NR CA : Jusqu'à 3 DL, 2UL ; 4x4 DL MIMO[8] : 5G FR1 : n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79 ; 4G LTE : 1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66/70 ; Réseau cellulaire privé : B48/53/106/68 et plus

Principaux marchés et applications

Commerce, distribution, tourisme, loisirs et événementiel

- Vente assistée
- Réduction des files d'attente
- Points de vente, magasin, retrait en local, évènements et divertissements
- Gestion des stocks
- Gestion du personnel et communication
- Enregistrement dans les hôtels/restaurants
- Commande de repas

Transports et logistique

- Routage et dispatching
- Inspection et entretien des véhicules
- Vérifications de la qualité/sécurité
- Gestion des stocks
- Gestion du personnel et communication
- Preuve de retrait et de livraison

Entrepôts et industrie

- Gérer les appareils
- Gestion des stocks
- Maintenance, réparation et remise en état
- Assurance qualité
- Gestion du personnel et communication

Environnement utilisateur

Résistance aux chutes	Chutes multiples de 1,2 m (4 pi) sur une surface en béton, Chute de 1,5 m (5,1 pi) sur du béton avec cadre renforcé en option conforme à la norme MIL-STD-810H
Indice de protection	IP68
Choc thermique	-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Vibrations	Sinusoïdale : 4 g, 5 Hz à 2 kHz Aléatoire : 6 g RMS (20 Hz à 2 kHz)
Décharge électrostatique (ESD)	±8 kV au contact ; ±15 kV de décharge dans l'air ; décharges indirectes ±8 kV

Technologie de capteur interactif (IST)

Détecteur de mouvement : accéléromètre et gyroscope à 3 axes
Capteur de lumière : Ajustement automatique de la luminosité de l'écran
Magnétomètre : boussole électronique détectant automatiquement la direction et l'orientation

Capture de données

Lecture scanner	Lecture par caméra arrière Moteur de lecture SE4100 1D/2D ou SR500 en option
Caméra arrière	16 MP avec Flash LED ; détection de phase Autofocus
Caméra avant	8 MP
Caméra arrière ultralarge	Flash LED 13 MP (en option)
NFC	NFC ISO 14443 type A et B ; cartes Mifare, FeliCa et ISO 15693, NFC Forum tags 2,3,4,5 ; émulation de carte par l'hôte, prise en charge du paiement sans contact VAS (services à valeur ajoutée) et prise en charge du portefeuille numérique, certification Apple ECP1.0 et ECP2.0, Apple VAS et Google Smart Tap, VAS Library/SDK
Technologie RFID intégrée	En option : Technologie RFID UHF intégrée à courte portée ; portée de 1,2 m (4 pi) ; lecture de >90 étiquettes par seconde ; EPC Class 1 Gen2 ; ;EPC Gen 2 V2 ; Europe : 865-868 MHz ; États-Unis : 902-928 MHz

Réseau personnel sans fil

Bluetooth	Classe 1, technologie Bluetooth v6.0 ; technologie Bluetooth classique (BR/EDR) et technologie Bluetooth LE ; audio BLE ; balisage BLE ; technologie Bluetooth Channel Sounding

Réseau sans fil étendu

	encore
GPS	GPS, GLONASS, a-GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Dual-Band GNSS ; concomitance L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS, GAL, BeiDou) ; a-GPS ; prise en charge XTRA

Zebra DNA

La suite logicielle Zebra DNA augmente la puissance de vos appareils et simplifie leur gestion, grâce à des outils qui optimisent la performance, facilitent la configuration et renforcent la sécurité. Zebra DNA pour terminaux mobiles est disponible sur Android uniquement. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et un plan de maintenance peut être requis. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.zebra.com/zebradna

Conformité environnementale

Directive RoHS 2011/65/UE ; amendement 2015/863 ; REACH SVHC 1907/2006 Pour obtenir les informations complètes sur la conformité aux normes des produits et matériaux, rendez-vous sur :
www.zebra.com/environment

Garantie

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, le ET401 est garanti contre tout défaut de pièce et main-d'œuvre pendant une durée d'un (1) an à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous sur :
www.zebra.com/warranty

Services recommandés

Zebra OneCare™ Essential et Select ; Services de visibilité Zebra – VisibilityIQ™ Foresight ; Services professionnels Gold Build

Notes de bas de page

1. La RFID est disponible sur certaines références
2. Sur la base de scores de référence GeekBench 6 Multi-Thread et de tests en conditions réelles
3. Nécessite un contrat de maintenance Zebra OneCare
4. Disponible avec l'achat d'une licence ou dans le cadre d'une mise à niveau vers DNA Advanced
5. Disponible avec l'achat d'une licence ou dans le cadre d'une mise à niveau vers DNA Advanced ; disponibilité susceptible de varier selon les régions
6. Facultatif, nécessite un abonnement
7. Disponible au 4e trimestre 2026
8. La prise en charge effective peut varier selon le pays ou l'opérateur. Contactez le service d'assistance technique de Zebra pour plus de détails.
9. Le réseau 2G n'est pas pris en charge pour les SKU nord-américains

La dénomination et le logo Zebra sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. Android est une marque commerciale de Google LLC. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2026 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. 09/17/2026 HTML